

5ガロン缶用艶ニス

AX-55 シリーズ

5ガロン缶用として開発したアクリルタイプの艶ニスです。光沢、耐溶剤性が良好で、表面硬度が高く耐傷付き性に優れます。ガロン缶用途にかなりの実績を有しています。

■ 特長

- 平滑性、光沢に優れています。
- 表面硬度が高く、耐傷付き性に優れます。
- ウェットタイプ、外面先行可能タイプ等、各種タイプをご用意しています。

■ 適用素材

ブリキ板、TFS板

■ 使用方法

希釈溶剤 : No.200溶剤をご使用下さい。

塗装粘度 : 通常そのままご使用いただけますが、塗装条件(塗装速度、液温)により粘度調整を行なって下さい。

標準塗膜量 : 60±10mg/100cm²

焼付条件 : 170℃×10分(一部異なるタイプもあります)

■ 注意事項

- 充分攪拌して使用し、他の塗料が混入しないように注意して下さい。
- ウェット可能タイプは、オーバーベーク、外面先行、厚盛りなどの条件が重なると、スタンピング適性が低下する場合があります。指定焼付条件、塗膜量に対するご注意をお願い致します。
- 耐レトルト性はありません。

- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認ください。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に製品安全データシート(MSDS)をご一読願います。