

飲料缶、エアゾール缶、5ガロン缶用ホワイトコーティング

## TW-1407 シリーズ

飲料缶、食缶、エアゾール缶、5ガロン缶外面用として開発したアクリルタイプのホワイトコーティングです。平滑性、スポット適性が良く、隠ぺい力に優れますので、良好な印刷効果が得られます。近年、印刷スピードの上昇に伴い、高速塗装時のミスチング、カーテニング、泡の巻き込み、裏まわり、表面状態不良などの問題が発生しやすくなっていますが、これらの点についても充分配慮しております。

### ■ 特長

- 平滑性が良く、隠蔽力に優れます。
- 飲料缶のネックイン加工、ガロン缶の額だし加工に耐えられます。
- スポット適性が良好です。
- 耐レトルト性が良好です。
- UVインキの密着性に優れます。

### ■ 適用素材

ブリキ板、TFS板、TNS板等の新素材

### ■ 使用方法

希釈溶剤 : No.86溶剤をご使用下さい。

塗装粘度 : 通常そのままご使用いただけますが、塗装条件（塗装速度、液温）により粘度調整を行って下さい。

標準塗膜量 :  $160 \pm 20\text{mg} / 100\text{cm}^2$

焼付条件 :  $190^\circ\text{C} \times 10\text{分}$  (一部異なるタイプがあります)

### ■ 注意事項

- 充分攪拌して使用し、他の塗料が混入しないように注意して下さい。
- 連続レトルト耐性まで考慮してありますが、レトルト耐性はインキ、艶ニスの性能に大きく影響されます。
- 実際に使用する条件で、事前に確認試験をお願い致します。

- 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認願います。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- 製品使用の際は、必ず事前に製品安全データシート(MSDS)をご一読願います。