

UV補助剤

UV プレート洗浄液

『UV プレート洗浄液』は、一般UVインキのほか、特殊UVインキやUVハイブリッドインキなどにも対応したインキ除去機能の高いUV印刷用プレート洗浄液です。

■ 成 分

アルキルベンゼン(石油系溶剤) 100wt%

■ 特 徴

- ▶ 労働安全衛生法に指定されている第1種および第2種の溶剤は混入しておりません。
- ▶ 引火点は21～70℃であり、危険物第4類第2石油類に該当します。
- ▶ CTP版は勿論、ポジPS版、ネガPS版にも使用できます。

■ 使用上の注意

- ▶ UV用ポジPS版・ネガPS版やCTP版を使用する場合は、版の洗浄には“UV プレート洗浄液”を、ブランケット・ロール用には“UV ローラー洗浄液 F”を使い分けてください。
- ▶ 化学物質管理促進法(PRTR)に該当します。

更新日: 2022/02/02

- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認ください。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に安全データシート(SDS)をご一読願います。