

UV補助剤

NO.2 UV コンテックス

『NO.2 UV コンテックス』は、一般UVインキのほか、特殊UVインキやUVハイブリッドインキなど、大部分のUVインキに対応したUVインキ用腰切り剤です。

■ 特 徴

- ▶ ゼリー状の添加剤で、腰切り剤として効果的です。
- ▶ インキに5%添加することでタック値は1前後下がります。
- ▶ 添加してもインキの見かけの硬さを保持することができます。
- ▶ オフセット印刷、凸版印刷双方に使用可能です。
- ▶ 紙粉等の対策に効果的です。また、凸版印刷への対応にも効果的です。
- ▶ 光反応開始剤を含有しており、レジウサーと比較してインキの硬化性に与える影響は少なくなっています。

■ 使用方法

UVインキに対し0~20%以内の範囲で添加し、均一に混合してご使用ください。

■ 使用上の注意

- ▶ UVインキに混合する際は、インキヘラなどで十分に攪拌してください。
- ▶ 過剰に混入すると、インキのフロー不足となる場合があります。
密着性を要する品目に過剰に混入すると、密着性低下の原因になりますので、事前確認をお願いします。
- ▶ 『UV SD』等の一部のUVインキには使用できない場合がありますので、詳しくは個別パンフレットにてご確認いただくか、弊社担当営業までご相談願います。
- ▶ 長時間蛍光灯下に放置したり、直射日光に当たると表面が硬化する場合があります。直射日光を避け、冷暗所(25℃以下)での保管をお願いします。
- ▶ バイオマスタイプ、植物油タイプへ添加する際は3%以下の範囲でご使用下さい。



2022/02/10No.W-1

- ▶ 記載のデータは、当社の試験方法による実測値であり、規格値ではありません。ご使用に際しては、貴社使用条件に適合するかを必ずご確認ください。なお、本文中の用途はいかなる特許に抵触しないことを保証するものではありません。
- ▶ 製品改良のため、予告なく内容を変更することがあります。
- ▶ 製品使用の際は、必ず事前に安全データシート(SDS)をご一読願います。